

Nr sprawy: SP.ZP.272.4.2019.II.GN

Wrocław, 21.02.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

**INFORMACJA O MODYFIKACJI
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kątach Wrocławskich dla potrzeb Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Dział I ust. 3 pkt 3.4 ppkt 4 SIWZ - Wymagania w stosunku do nawierzchni boiska - otrzymuje nowe brzmienie w całości:

4. Wymagania w stosunku do nawierzchni boiska:

Zamawiający dokonuje uzupełnienia w zapisach PFU w pkt. 2.1.4.5. dot. Boiska wielofunkcyjnego

- 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy w innej technologii niż podana w PFU np. na bazie kruszywa, zachowując wszystkie parametry techniczne i wytrzymałościowe dla tego typu boisk.
- 2) Zamawiający unieważnia zapis dotyczący uzupełnienia nawierzchni trawy granulatem gumowym /1-7 cm/.
- 3) Należy przyjąć trawę syntetyczną o wysokości włókna od 15 do 25 mm zasypanej piaskiem kwarcowym.
- 4) Należy wykonać skuteczne odwodnienie boiska. Wodę odprowadzić do kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu warunków z ZGK w Kątach Wrocławskich lub do studni chłonnej.
- 5) Boisko należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i obecnymi standardami zachowując między innymi odpowiednie strefy bezpieczeństwa, wykonanie utwardzonego dojścia na teren boiska oraz wykonanie opaski z kostki betonowej.
- 6) Należy wykonać obrzeże chodnikowe betonowe na ławie z betonu C12/15 z oporem.
- 7) Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.1. Rodzaj włókna; polietylen
 - 7.2. Wysokość włókna; od 15 do 25 mm,
 - 7.3. Włókna trawy na całej długości wzmocnione rdzeniem na całej długości.
 - 7.4. Kolor nawierzchni: zielony.
 - 7.5. Wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym, wg karty technicznej producenta trawy.
 - 7.6. Parametry nawierzchni powinny być zgodne z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub aprobatą techniczną ITB.
 - 7.7. Nawierzchnia z trawy powinna posiadać wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, posiadać dobrą przepuszczalność wody, parametry użytkowe jak najbardziej zbliżone do parametrów trawy naturalnej spełniająca komfort w użytkowaniu,
- 8) Wymagane dokumenty dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:
 - 8.1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta

- 8.2. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
- 8.3. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.
- 8.4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię (w oryginale)
- 9) Oznaczenia pola gry
- Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie wykonane ze sztucznej trawy o następujących kolorach i grubościach linii 5 cm: Proponowane kolory linii;
- 9.1. boisko do piłki nożnej – kolor linii biały,
- 9.2. boisko do piłki ręcznej – kolor linii biały,
- 9.3. boisko do koszykówki – kolor linii żółty
- 9.4. boisko do piłki siatkowej – kolor linii niebieski.

UWAGA:

Przedstawiony Załącznik nr 6.3. do SIWZ pn.: schemat funkcjonalny stanowi jedynie układ funkcjonalny rozwiązania zagospodarowania terenu. W schemacie pokazano jedynie lokalizację boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa. Podane w legendzie warstwy nawierzchni dotyczące boiska należy traktować poglądowo”.

2. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 6.1. do SIWZ, sekcja III otrzymuje nowe brzmienie w całości w zakresie:

„III. Wymagania w stosunku do nawierzchni boiska:

Zamawiający dokonuje uzupełnienia w zapisach PFU w pkt. 2.1.4.5. dot. Boiska wielofunkcyjnego

- 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy w innej technologii niż podana w PFU np. na bazie kruszywa, zachowując wszystkie parametry techniczne i wytrzymałościowe dla tego typu boisk.
- 2) Zamawiający unieważnia zapis dotyczący uzupełnienia nawierzchni trawy granulatem gumowym /1-7 cm/.
- 3) Należy przyjąć trawę syntetyczną o wysokości włókna od 15 do 25 mm zasypanej piaskiem kwarcowym.
- 4) Należy wykonać skuteczne odwodnienie boiska. Wodę odprowadzić do kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu warunków z ZGK w Kątach Wrocławskich lub do studni chłonnej.
- 5) Boisko należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i obecnymi standardami zachowując między innymi odpowiednie strefy bezpieczeństwa, wykonanie utwardzonego dojścia na teren boiska oraz wykonanie opaski z kostki betonowej.
- 6) Należy wykonać obrzeże chodnikowe betonowe na ławie z betonu C12/15 z oporem.
- 7) Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż:
 - 7.1. Rodzaj włókna; polietylen
 - 7.2. Wysokość włókna; od 15 do 25 mm,
 - 7.3. Włókna trawy na całej długości wzmocnione rdzeniem na całej długości.
 - 7.4. Kolor nawierzchni: zielony.
 - 7.5. Wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym, wg karty technicznej producenta trawy.
 - 7.6. Parametry nawierzchni powinny być zgodne z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub aprobatą techniczną ITB.
 - 7.7. Nawierzchnia z trawy powinna posiadać wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, posiadać dobrą przepuszczalność wody, parametry użytkowe jak najbardziej zbliżone do parametrów trawy naturalnej spełniająca komfort w użytkowaniu,

- 8) Wymagane dokumenty dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:
- 8.1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta
 - 8.2. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
 - 8.3. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB.
 - 8.4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię (w oryginale)
- 9) Oznaczenia pola gry
- Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie wykonane ze sztucznej trawy o następujących kolorach i grubościach linii 5 cm: Proponowane kolory linii;
- 9.1 boisko do piłki nożnej – kolor linii biały,
 - 9.2 boisko do piłki ręcznej – kolor linii biały,
 - 9.3 boisko do koszykówki – kolor linii żółty
 - 9.4 „boisko do piłki siatkowej – kolor linii niebieski.

UWAGA:

Przedstawiony Załącznik nr 6.3. do SIWZ pn.: schemat funkcjonalny stanowi jedynie układ funkcjonalny rozwiązania zagospodarowania terenu. W schemacie pokazano jedynie lokalizację boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa. Podane w legendzie warstwy nawierzchni dotyczące boiska należy traktować poglądowo”.

3. Część I ust. 13 pkt. 13.13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.13. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„SP.ZP.272.4.2019.II.GN. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kątach Wrocławskich dla potrzeb Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Nie otwierać przed dniem 05.03.2019 r. do godz. 13:15.”

4. Część I ust. 16 pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 05.03.2019 r. do godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. T. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze”

5. Część I ust. 16 pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„16.3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 05.03.2019 r. do godz. 13:15, w pok. 304 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław”

6. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

STAROSTA

Roman Potocki



**Fundusze
Europejskie**
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

