

Ogłoszenie nr 540034666-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 513629-N-2019

Data: 13/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93193481600000, ul. ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48 71 72 21 700, e-mail starostwo@powiatwroclawski.pl, faks +48 71 72 21 706.

Adres strony internetowej (url): <https://powiatwroclawski.bip.net.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego, które ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Kątach Wrocławskich na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie działka 96/1, 96/13, 96/14, 96/15 AM 6, obręb Kąty Wrocławskie. 3.4.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 x 25 m, obejmującego: a. boisko małe do piłki nożnej, b. boisko do piłki ręcznej, c. boisko do

siatkówki, d. boisko do koszykówki, 2. Wykonanie ogrodzenia tzw. piłkołapu wokół boiska o wysokości 6,0 m wraz z bramką wejściową, która umożliwi wejście na boisko. Konstrukcja – słup stalowy Ø80 rozstawie co 250 cm. 3. Wykonanie odwodnienia terenu pod płytą boiska w postaci drenażu, 4. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska, za pomocą lamp oświetleniowych LED 5. Wykonanie instalacji monitoringu wraz z kamerami i rejestratorem. Obraz z kamer na być przekazywany do sieci internetowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 6. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej wraz z ewentualną wymianą włączów. 7. Uzyskanie zgody na wycięcie drzewa kolidującego z budową boiska oraz jego usunięcie. 8. Uporządkowanie terenu zieleni – wyrównanie terenu, posianie trawy, UWAGA: Przy wykonywaniu projektu należy kierować się zakresem rzeczowym wykazanym zarówno w Opisie Przedmiotu Zamówienia jak i w Programie Funkcjonalnym Użytkowym. 2. W zakresie dokumentacji projektowej: 1) Opracowanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, zweryfikowanie danych wyjściowych do projektowania przygotowane i opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz po dokonaniu szczegółowej wizji lokalnej; 2) Pozyskanie mapy do celów projektowych / opiniodawczych; 3) Wykonanie Projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zmianami) wraz z pozwoleniem na budowę, 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych badań oraz odstępstw w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i uzyskanie opinii konserwatorskiej, oraz PFU i OPZ. 5) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych w zakresie ustalonym w § 5 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 6) Opracowanie STWiOR w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 7) Uzyskanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem jej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, 8) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 9) Sporządzenie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z obowiązującymi

przepisami, 11) Sporządzenie dokumentacji budowlanej w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna CD + kosztorysy inwestorskie w plikach pdf. i ath. 3. W zakresie wykonania robót budowlanych: 1) Opracowanie harmonogramu rzeczowo -finansowego i uzgodnienie go z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym. 2) Zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) Dziennik Budowy. 3) Przygotowanie terenu pod roboty budowlane. 4) Wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą włazów. 5) Uzyskanie zgody na wycięcie drzewa kolidującego z budową boiska oraz jego usunięcie. 6) Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego w oparciu o wykonaną dokumentację. 7) Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 x 25 m, obejmującego: a) boisko małe do piłki nożnej , b) boisko do piłki ręcznej, c) boisko do siatkówki, d) boisko do koszykówki, 8) Wykonanie ogrodzenia tzw. piłkołapu wokół boiska o wysokości 6,0 m wraz z bramką wejściową, która umożliwi wejście na boisko. Konstrukcja – słup stalowy Ø80 rozstawie co 250 cm. 9) Wykonanie odwodnienia terenu pod płytą boiska w postaci drenażu. 10) Wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska, za pomocą lamp oświetleniowych LED w sposób zapewniający równomierne natężenie oświetlenia na całym boisku. 11) Wykonanie instalacji monitoringu z kamerami i rejestratorem. Obraz z kamer na być przekazywany do sieci internetowej budynku Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 12) Wykonanie tablicy z regulaminem i instrukcją użytkowania boiska. 13) Uporządkowanie terenu zieleni wokół placu budowy, posianie trawy. Uwaga: System drenażowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska była pozbawiona stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu. 4. Wymagania w stosunku do nawierzchni boiska: 1) Nawierzchnia boiska ma być wykonana ze sztucznej trawy zasypanej piaskiem kwarcowym i granulem gumowym /1-7 cm/ na podbudowie z betonu C16 / 20 ze zbrojeniem rozproszonym /min. 15 cm/ oraz piasku lub pospółce zagęszczonej /min 15 cm/, grunt rodzimy zagęszczony. 2) Należy przyjąć trawę syntetyczną o wysokości włókna min. 60 mm na podkładzie z maty elastycznej wodoprzepuszczalnej. Wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym i granulem EPDM z produkcji pierwotnej lub z recyklingu. 3) Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: a) typ włókna: monofil, b) wysokość trawy: 60mm, c) przepuszczalność dla wody: przepuszczalna, d) skład chemiczny włókna: polietylen, e) ciężar włókna: min. 12.000 Dtex, f) gęstość trawy: min. 110.000 włókien/m2, g) włókna trawy na całej długości

wzmocnione rdzeniem, h) kolor nawierzchni: zielony; 4) Wypełnienie trawy: - piasek kwarcowy i granulatu EPDM z recyklingu – wg instrukcji producenta trawy syntetycznej, - kolor granulatu EPDM: szary, - całkowita wysokość wypełnienia – wg instrukcji producenta trawy; 5) Wymogi dotyczące maty elastycznej (absorbującej): - typ – prefabrykowana PE (polietylenowa) z produkcji pierwotnej lub recyklingu; - grubość – min. 12mm, Montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 6) Wymagane dokumenty: a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatę techniczną ITB, lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny; c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50cm x 50cm; d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia; e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię; f) Karta Techniczna wypełnienia (granulatu); g) Minimum 36-cio miesięczna gwarancja producenta granulatu, który będzie zastosowany w oferowanym systemie. Gwarancja taka powinna być potwierdzona przez Producenta trawy, że zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe. 7) Oznaczenia pola gry Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie wykonane ze sztucznej trawy o następujących kolorach i grubościach linii 5 cm: Proponowane kolory linii; a) boisko do piłki nożnej – kolor linii biały, b) boisko do piłki ręcznej – kolor linii biały, c) boisko do koszykówki – kolor linii żółty, d) boisko do piłki siatkowej – kolor linii niebieski. 5. Wymagania w stosunku do wyposażenia boiska w sprzęt: Boisko należy wyposażać w: 1) 2 szt. bramek do gry w piłkę ręczną, o wymiarach 3x2 m. Konstrukcja bramek - profil aluminiowy, wzmocniony wewnętrznie, malowane proszkowo, z siatką mocowaną za pomocą haczyków, pałki podtrzymujące siatkę z utwardzanego aluminium, słupki bramki montowane w tulejach 2) 2 szt. słupów z koszami do koszykówki (do zabetonowania). Konstrukcja typu „gęsia szyja”, z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, o wysięgu min. 1,6 m, ze stałą wysokością ustawienia, prostokątnej o wym. 1,80x1,05 m i grubości 2 cm z obręczą do koszykówki wzmocnioną, zamontowaną na wysokości 3,05 m od poziomu nawierzchni oraz siatką systemową

metalową łańcuszkową z pełnymi ogniwami. Na słupach do koszykówki zamontować demontowalne osłony zabezpieczające przed urazami np. z materiału typu proflex z wypełnieniem pianką PU, grubość 5 cm, wymiary 200x40-50 cm. 3) 2 szt. słupków do siatkówki wraz z siatkami turniejowymi, przystosowanych do zastosowań zewnętrznych, z regulacją wysokości zawieszenia i napięcia siatki (słupki montowane w tulejach z możliwością demontażu i zaślepienia tulei deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska). Na słupach do siatkówki zamontować demontowane osłony zabezpieczające przed urazami np. z materiału typu proflex z wypełnieniem pianką PU, grubość 5 cm, wymiary 200x40-50 cm. Siatka bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu, biała, z antenami przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Wzmocniona taśma z czterech stron. Wymiary: 9,5x1m. Linki naciągowe – góra: linka stalowa, dół: linka propylenowa.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zadania inwestycyjnego, które ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego w Kątach Wrocławskich na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie działka 96/1, 96/13, 96/14, 96/15 AM 6, obręb Kąty Wrocławskie.

3.4.1 Zakres zamówienia obejmuje: 1. Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 x 25 m, obejmującego: a. boisko małe do piłki nożnej, b. boisko do piłki ręcznej, c. boisko do siatkówki, d. boisko do koszykówki, 2. Wykonanie ogrodzenia tzw. piłkołapu wokół boiska o wysokości 6,0 m wraz z bramką wejściową, która umożliwi wejście na boisko. Konstrukcja – słup stalowy Ø80 rozstawie co 250 cm. 3. Wykonanie odwodnienia terenu pod płytą boiska w postaci drenażu, 4. Wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska, za pomocą lamp oświetleniowych LED 5. Wykonanie instalacji monitoringu wraz z kamerami i rejestratorem. Obraz z kamer na być przekazywany do sieci internetowej w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 6. Wykonanie regulacji studzienki kanalizacyjnej wraz z ewentualną wymianą włączów. 7. Uzyskanie zgody na wycięcie drzewa kolidującego z budową boiska oraz jego usunięcie. 8. Uporządkowanie terenu zieleni – wyrównanie terenu, posianie trawy, UWAGA: Przy wykonywaniu projektu należy kierować się zakresem rzeczowym wykazanym zarówno w Opisie Przedmiotu

Zamówienia jak i w Programie Funkcjonalnym Użytkowym. 2. W zakresie dokumentacji projektowej: 1) Opracowanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego, zatwierdzonego przez Zamawiającego, zweryfikowanie danych wyjściowych do projektowania przygotowane i opisane przez Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz po dokonaniu szczegółowej wizji lokalnej; 2) Pozyskanie mapy do celów projektowych / opiniodawczych; 3) Wykonanie Projektu budowlanego w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, ze zmianami) wraz z pozwoleniem na budowę, 4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, uzgodnień, decyzji administracyjnych badań oraz odstępstw w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu i uzyskanie opinii konserwatorskiej, oraz PFU i OPZ. 5) Opracowanie branżowych projektów wykonawczych w zakresie ustalonym w § 5 Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), 6) Opracowanie STWiOR w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 7) Uzyskanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem jej w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, 8) Uzyskanie, w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, 9) Sporządzenie plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami, 11) Sporządzenie dokumentacji budowlanej w 5 egzemplarzach + wersja elektroniczna CD + kosztorysy inwestorskie w plikach pdf. i ath. 3. W zakresie wykonania robót budowlanych: 1) Opracowanie harmonogramu rzeczowo -finansowego i uzgodnienie go z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym. 2) Zarejestrowanie (w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego) Dziennik Budowy. 3) Przygotowanie terenu pod roboty budowlane. 4) Wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych wraz z ewentualną wymianą włazów. 5) Uzyskanie zgody na wycięcie drzewa kolidującego z budową boiska oraz jego usunięcie. 6) Wykonanie robót budowlanych

polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego w oparciu o wykonaną dokumentację. 7) Budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem, o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 42 x 25 m, obejmującego: a) boisko małe do piłki nożnej, b) boisko do piłki ręcznej, c) boisko do siatkówki, d) boisko do koszykówki, 8) Wykonanie ogrodzenia tzw. piłkołapu wokół boiska o wysokości 6,0 m wraz z bramką wejściową, która umożliwi wejście na boisko. Konstrukcja – słup stalowy Ø80 rozstawie co 250 cm. 9) Wykonanie odwodnienia terenu pod płytą boiska w postaci drenażu. 10) Wykonanie instalacji oświetlenia terenu boiska, za pomocą lamp oświetleniowych LED w sposób zapewniający równomierne natężenie oświetlenia na całym boisku. 11) Wykonanie instalacji monitoringu z kamerami i rejestratorem. Obraz z kamer na być przekazywany do sieci internetowej budynku Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. 12) Wykonanie tablicy z regulaminem i instrukcją użytkowania boiska. 13) Uporządkowanie terenu zieleni wokół placu budowy, posianie trawy. Uwaga: System drenażowy musi zostać zaprojektowany i wykonany tak, aby nawierzchnia boiska była pozbawiona stojącej wody z uwzględnieniem obfitych opadów deszczu. 4. Wymagania w stosunku do nawierzchni boiska: Zamawiający dokonuje uzupełnienia w zapisach PFU w pkt. 2.1.4.5. dot. Boiska wielofunkcyjnego 1) Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy w innej technologii niż podana w PFU np. na bazie kruszywa, zachowując wszystkie parametry techniczne i wytrzymałościowe dla tego typu boisk. 2) Zamawiający unieważnia zapis dotyczący uzupełnienia nawierzchni trawy granulatem gumowym /1-7 cm/. 3) Należy przyjąć trawę syntetyczną o wysokości włókna od 15 do 25 mm zasypanej piaskiem kwarcowym. 4) Należy wykonać skuteczne odwodnienie boiska. Wodę odprowadzić do kanalizacji deszczowej po uprzednim uzyskaniu warunków z ZGK w Kątach Wrocławskich lub do studni chłonnej. 5) Boisko należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i obecnymi standardami zachowując między innymi odpowiednie strefy bezpieczeństwa, wykonanie utwardzonego dojazdu na teren boiska oraz wykonanie opaski z kostki betonowej. 6) Należy wykonać obrzeże chodnikowe betonowe na ławie z betonu C12/15 z oporem. 7) Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: 7.1. Rodzaj włókna; polietylen 7.2. Wysokość włókna; od 15 do 25 mm, 7.3.

Włókna trawy na całej długości wzmocnione rdzeniem na całej długości. 7.4. Kolor nawierzchni: zielony. 7.5. Wypełnienie trawy piaskiem kwarcowym, wg karty technicznej producenta trawy. 7.6. Parametry nawierzchni powinny być zgodne z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub aprobatą techniczną ITB. 7.7. Nawierzchnia z trawy powinna posiadać wysoką wytrzymałość i odporność na ścieranie, posiadać dobrą przepuszczalność wody, parametry użytkowe jak najbardziej zbliżone do parametrów trawy naturalnej spełniająca komfort w użytkowaniu, 8) Wymagane dokumenty dot. nawierzchni z trawy syntetycznej: 8.1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta 8.2. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia 8.3. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014-02, lub aprobatą techniczną ITB, lub rekomendacja techniczna ITB. 8.4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię (w oryginale) 9) Oznaczenia pola gry Poszczególne boiska należy wyznaczyć (na boisku wielofunkcyjnym) na stałe poprzez linie wykonane ze sztucznej trawy o następujących kolorach i grubościach linii 5 cm: Proponowane kolory linii; 9.1. boisko do piłki nożnej – kolor linii biały, 9.2. boisko do piłki ręcznej – kolor linii biały, 9.3. boisko do koszykówki – kolor linii żółty 9.4. boisko do piłki siatkowej – kolor linii niebieski. UWAGA: Przedstawiony Załącznik nr 6.3. do SIWZ pn.: schemat funkcjonalny stanowi jedynie układ funkcjonalny rozwiązania zagospodarowania terenu. W schemacie pokazano jedynie lokalizację boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa. Podane w legendzie warstwy nawierzchni dotyczące boiska należy traktować poglądowo”. 5. Wymagania w stosunku do wyposażenie boiska w sprzęt: Boisko należy wyposażyć w: 1) 2 szt. bramek do gry w piłkę ręczną, o wymiarach 3x2 m. Konstrukcja bramek - profil aluminiowy, wzmocniony wewnątrz, malowane proszkowo, z siatką mocowaną za pomocą haczyków, pałki podtrzymujące siatkę z utwardzanego aluminium, słupki bramki montowane w tulejach 2) 2 szt. słupów z koszami do koszykówki (do zabetonowania). Konstrukcja typu „gęsia szyja”, z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, o wysięgu min. 1,6 m, ze stałą wysokością ustawienia, prostokątnej o wym. 1,80x1,05 m i grubości 2 cm z obręczą do

koszykówki wzmocnioną, zamontowaną na wysokości 3,05 m od poziomu nawierzchni oraz siatką systemową metalową łańcuszkową z pełnymi ogniwnami. Na słupach do koszykówki zamontować demontowalne osłony zabezpieczające przed urazami np. z materiału typu proflex z wypełnieniem pianką PU, grubość 5 cm, wymiary 200x40-50 cm. 3) 2 szt. słupków do siatkówki wraz z siatkami turniejowymi, przystosowanych do zastosowań zewnętrznych, z regulacją wysokości zawieszenia i napięcia siatki (słupki montowane w tulejach z możliwością demontażu i zaślepienia tulei deklami o nawierzchni tożsamej z nawierzchnią boiska). Na słupach do siatkówki zamontować demontowane osłony zabezpieczające przed urazami np. z materiału typu proflex z wypełnieniem pianką PU, grubość 5 cm, wymiary 200x40-50 cm. Siatka bezwęzłowa, wykonana z polipropylenu, biała, z antenami przeznaczona do użytku na boiskach zewnętrznych. Wzmocniona taśma z czterech stron. Wymiary: 9,5x1m. Linki naciągowe – góra: linka stalowa, dół: linka propylenowa.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2) termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

W ogłoszeniu jest: data: 2019-02-28, godzina 13:00

W ogłoszeniu powinno być: data: 2019-03-05, godzina 13:00