



# Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław  
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

[www.powiatwroclawski.pl](http://www.powiatwroclawski.pl)

[starostwo@powiatwroclawski.pl](mailto:starostwo@powiatwroclawski.pl)

Wrocław, 12.08.2020 r.

Nr sprawy: SP.ZP.272.33.2020.II.DT

**Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ**

## INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku, w podziale na 2 zadania”.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. Załącznik 2.3. do SIWZ – Kosztorys ofertowy - Zadanie 2 ODS otrzymuje nowe brzmienie w zakresie L.p. nr 3:

Jest:

|   |                  |                                                                                                                                  |    |      |  |  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|
| 3 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) | m3 | 12,6 |  |  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--|

Wino być:

|   |                  |                                                                                                                                  |    |    |  |  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|
| 3 | KNR 2-31 1407-03 | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) | m3 | 40 |  |  |
|---|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|--|

Załącznik 2.3. do SIWZ – Kosztorys ofertowy - Zadanie 2 ODS po modyfikacji z dnia 12.08.2020 r. zostanie upubliczniony na stronie internetowej Zamawiającego:

- 1) <https://powiatwroclawski.bip.net.pl/?a=1241>
- 2) [https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania,szczegoly,24436.html?return\\_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe](https://powiatwroclawski.logintrade.net/zapytania,szczegoly,24436.html?return_url=zapytania%252Cwszystkie%252Cpropozycje.html%253Fpage%253D1%2526itemsperpage%253D10%2526rodzaj%253Dustawowe&rodzaj=ustawowe)

2. Cześć I ust. 13 pkt. 13.18. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„13.18. W przypadku złożenia oferty drogą tradycyjną, ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: „SP.ZP.272.33.2020.II.DT

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Starosta Powiatu Wrocławskiego, w celu zrealizowania Państwa sprawy.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na stronie:

<https://powiatwroclawski.bip.net.pl>



Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych Powiatu Wrocławskiego na terenie działania Obwodów Drogowych w Mirosławicach i w Sulimowie wraz z wywozem urobku. Zadanie ..... Nie otwierać przed dniem 19.08.2020 r. do godz. 13:15."

**3. Cześć I ust. 16 pkt. 16.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„16.1. Oferty należy składać w terminie do dnia 19.08.2020 r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego tj. przy ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50 – 440 Wrocław, w Wydziale Obsługi Klienta – na parterze lub za pośrednictwem Platformy Przetargowej.”

**4. Cześć I ust. 16 pkt. 16.3 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„16.3. Otwarcie ofert jawne i nastąpi tego samego dnia, tj. 19.08.2020 r. o godzinie 13:15 za Pośrednictwem Platformy Przetargowej za pomocą transmisji online pod adresem: <https://konferencja.powiatwroclawski.pl/zp>

**5. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.**

SEKRETARZ  
POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
*Anna Żygadło*

Grażyna Owczarek

DYREKTOR  
Wydział Zamówień Publicznych

| <b>Zadanie 2 - Wykonanie remontów poboczy polegających na ich umocnieniu kostką granitową na odcinkach dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie</b> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------|--------------------|
| Lp.                                                                                                                                                                           | Podstawa                                                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn.<br>[netto] | Wartość<br>[netto] |
| 1                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 0102-01<br>z.o.2.13. 9902-01<br>0102-02                        | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 63 cm głębokości koryta 26-75 pojazdów na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2        | 200   |                       |                    |
| 2                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 0103-04<br>z.o.2.13. 9902-01                                   | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdów na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2        | 200   |                       |                    |
| 3                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 1407-03                                                        | Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3        | 40    |                       |                    |
| 4                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 0114-01<br>z.o. 2.12. 9901-02<br>z.o.2.13. 9902-01             | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2        | 200   |                       |                    |
| 5                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 0302-03<br>z.o. 2.12. 9901-05<br>z.o.2.13. 9902-01<br>analogia | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę -<br>Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę wraz z uzupełnieniem szczelin pomiędzy kostką a nawierzchnią bitumiczną masą mineralno-asfaltową na zimno o uziarnieniu 0/8mm | m2        | 200   |                       |                    |
| 6                                                                                                                                                                             | KNR 2-11 0412-02                                                        | Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2        | 200   |                       |                    |
| 7                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 1510-03                                                        | Transport wewnętrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyladowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem ręcznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t         | 92,6  |                       |                    |
| 8                                                                                                                                                                             | KNR 2-31 1511-02                                                        | Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km Krotność = 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t         | 92,6  |                       |                    |
| Wartość kosztorysowa netto                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                       |                    |
| Podatek VAT .....%                                                                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                       |                    |
| Wartość kosztorysowa brutto                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |       |                       |                    |

