

korekta legendy; zmiana sufitu w toaletach na S-02

1	19.01.2021	Jak zaznaczono
Numer	Data	Opis
Zestawienie rewizji		
+/-0.00 = 119.37 n. p. m.		
OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ. WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ. OPRACOWANIE ZOSTAŁO WYKONANE ZA POMOCĄ LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA REVIT.		

Powiat Wrocławski  
ul. T. Kościuszki 131  
50-440 Wrocław

projektant:  
3XA SP. Z O.O.  
al. Kasprowicz 63/1, 51-136 Wrocław  
tel. +48 600 367 372, e-mail: biuro@3xa.pl

Temat:  <b>ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU          WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, INFRASTRUKTURA          TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU</b>	nr umowy:
	nr projektu:
	2013

adres:  
ul.T. Kościuszki 131 Nr działki : 81/10; 81/20; 81/17 ; Obrob Południe, AM-9

PROJEKTANT:		
architektura i inżynieria:		
główny projektant:	mgr inż. arch. LUKASZ RESZKA	27/2010/DOIA
projektant:	mgr inż. arch. MAREK KOZIŁ	16/OSKOK/2012
szeregowy:	mgr inż. arch. MACIEJ KOWALUK	15/OSKOK/2012
współpraca przy opracowaniu:	mgr inż. arch. ADRIAN BEDNARCZYK	
	mgr inż. arch. KAROLINA SAWICZ	

stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	branża: ARCHITEKTURA
--------------------------------	-------------------------


numer rysunku:	rewizja:	data:
----------------	----------	-------


2013_PW_A_S_04	1	20-01-2021
----------------	---	------------

temat rysunku:	skala:
----------------	--------

## 1 : 100

LEGENDA:



	NAWIEWNIK SUFITOWY WG PROJEKTU I INSTALACJI SANITARNYCH
	NAWIEWNIK / WYWIEWNIK WIR- PROSTOKĄTNY WG PROJEKTU I INSTALACJI SANITARNYCH
	NAWIEWNIK SZCZELINOWY WG PROJEKTU I INSTALACJI SANITARNYCH
	DEKORACYJNY KINKIET
	DEKORACYJNA OPRAWA WISZ-
	KŁAPA REWIZYJNA W SUFICIE A - 500x500mm B - 400x400mm
	GŁOŚNIK SUFITOWY WG PROJ- INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

**S-01**      **GLADKI SUFIT PODWIESZANY** z płyt gipsowo kartonowych  
płyta gr. 12,5 mm, system mocowany na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej,  
izolacyjność akustyczna Rw=40 dB  
połączenia wzmacnione szpachlowane, płyta zagruntowana i malowana kolor biały wg opisu

**S-02**      **GLADKI SUFIT PODWIESZANY** z płyt gipsowo kartonowych do pomieszczeń mokrych i wilgotnych  
płyta gr. 12,5 mm, system mocowany na konstrukcji krzyżowej, dwupoziomowej,  
izolacyjność akustyczna Rw=40 dB  
połączenia wzmacnione szpachlowane, płyta zagruntowana i malowana kolor biały wg opisu

**S-03**      **KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY** 600x600 mm  
kolor biały, zgodny z paletą producenta  
klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644,  
ciężar płyt nie przekraczający 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
grubość płyt nie mniejsza niż 20 mm,  
krawędź ukryta, umożliwiającą demontaż dowolnie wybranej płyty

**S-04 KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY DO ANEKSÓW KUCHENNYCH 600x600mm,**  
kolor biały, zgodny z paletą producenta,  
klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644  
ciężar płyt nie przekraczający 2,4 kg/m<sup>2</sup>  
grubość płyt nie mniejsza niż 20 mm,  
krawędź ukryta, umożliwiającą demontaż dowolnie  
wybranej płyty

**S-05 KASETONOWY SUFIT PODWIESZANY 600x600 mm**  
kolor biały, zgodny z paletą producenta,  
klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644,  
ciężar płyt nie przekraczający 1,4 kg/m<sup>2</sup>,  
grubość płyt nie mniejsza niż 15 mm,

**S-06** **SUFIT PODWIESZANY LINIOWY** - podział wg rysunku, szer. płyty 150, 300, 600mm  
kolor płyty i profili biały, zgodny z paletą producenta,  
płyta dwukrawędziowa: pierwsza krawędź całkowicie ukryta na styku dwóch  
krótkich boków płyty, druga krawędź fałszowana na styku dwóch dłuższych boków  
płyty, odstęp pomiędzy krawędziami płyty nie większy niż 20 mm,  
kolor biały, zgodny z paletą producenta,  
klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644,  
ciężar płyty nie przekraczający 2,4 kg/m<sup>2</sup>,  
grubość płyty nie mniejsza niż 20 mm,  
możliwość montażu/demontażu pojedynczej płyty bez jej unoszenia do góry

**S-07 SUFIT PODWIESZANY WYSOPLY**  
 wymiary zgodne z rysunkami,  
 kolor czarny, zgodny z paletą producenta  
 krawędź prosta bez fazowań,  
 gęstość nie mniejszej niż 95kg/m³  
 grubość równa 4cm,  
 waga nie większa niż 3,8kg/m²,  
 płyty montowane do stropu za pośrednictwem  
 cięgienych (stalowych linek) zakończonych  
 regulowanymi karabińczykami. Linki łączy  
 ślimakowe wkręcane w tylną część płyt

**S-08** GLADKI SUFIT PODWIESZANY z płyt gipsowo kartonowych  
płyta gr. 12,5 mm, system mocowany na konstrukcję krzyżowej, dwupoziomowej,  
izolacyjność akustyczna  $R_w=40$  dB  
połączenia wzmocnione szpachlowane, płyta  
zagruntowana i malowana kolor czarny  
dopasowany do S-07

## S-09

### SUFIT PODWIESZANY LINIOWY

podział w profilu, szer. płyt 150, 300, 600mm  
korki płyty i roszki czarne, zgodny z paletą producenta;  
płyta dwukrawędziowa: pierwsza krawędź całkowicie ukryta  
na styku dwóch krótszych boków płyt, druga krawędź –  
fazowana na styku dwóch dłuższych boków płyt, odstępek  
pomiędzy krawędziami płyt nie większy niż 20 mm,  
korki czarne, zgodny z paletą producenta;  
klasa czystości nie gorsza niż ISO 5 wg ISO-14644,  
ciężar płyt nie przekraczający 2,4 kg/m<sup>2</sup>,  
grubość płyt nie mniejsza niż 20 mm,  
możliwość montażu/demontażu pojedynczej płyty bez  
użycia narzędzi