



LEGENDA:

WYKŁADZINA DYWIDWANA OBIEKTOWA TYP W-01, PŁYTY SOGISO
Wykładzina jednolita, o nieregularnym splocie większych i mniejszych pąg. Wykonana z BCF Polamid 6 zawierającego 100% siłobitek z regenerowan, na podkładzie zawierającym przynajmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu, wzbogaczonym o dodatkową warstwę akustyczną złożoną z 80% surowca regenerowanego (80% poliester z recyklingu fleece), o gramaturze rano 870 g/m², barwiona w masie. Zastosować cokoł systemowy z profilem wykładziny wykładziny tego samego typu. Podczas realizacji sprawdzić rzut z aranżacją szaf w danym pomieszczeniu tak aby za zaplanowaną szafę w zabudowie nie wykonywać cokołu.

WYKŁADZINA DYWIDWANA OBIEKTOWA TYP W-02, PŁYTY SOGISO
Wykładzina jednolita, o nieregularnym splocie. Wykładzina jednolita, przapleciona czarną nicią. Wykonana z BCF Polamid 6 oraz włókna zawierającego 100% siłobitek z regenerowan, na podkładzie zawierającym przynajmniej 75% materiałów pochodzących z recyklingu wzbogaczonym o dodatkową warstwę akustyczną złożoną z 80% surowca regenerowanego (80% poliester z recyklingu fleece), o gramaturze rano 730 g/m², barwiona w masie. Posiadać w ramach kolekcji 37 kolorów. Zastosować cokoł systemowy z profilem wykładziny wykładziny tego samego typu. Podczas realizacji sprawdzić rzut z aranżacją szaf w danym pomieszczeniu tak aby za zaplanowaną szafę w zabudowie nie wykonywać cokołu.

PANELE WITKOWE TYP V-01, KOLJA
Wykładzina jednolita, o nieregularnym splocie 2,00 mm i warstwy całkowitej 3100 g/m². Warstwa użytkowa o grubości 0,80 mm. Dekor imitujący Terazzo. Posiadać 34/43 klasę użytkową, elast. trwałością BI-s1, ze średnią wodzący wypięcisk resztkowy wynoszący 0,05 mm. Zastosować cokoł systemowy, cokoł wykładziny witkowskiej tego samego typu, na ścianę. Podczas realizacji sprawdzić rzut z aranżacją szaf w danym pomieszczeniu tak aby za zaplanowaną szafę w zabudowie nie wykonywać cokołu.

PŁYTY TYP P-01,
Płytki podłogowe według rysunku detalu łazienek.
Nr rys. 2.04.2013.PW.A.Z.0
Faza: kolor łóg dobór na budowie po wcześniejszym potwierdzeniu z projektantem
cokoły wg oznaczeń na rzucie

PŁYTY TYP P-02,
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej ES0,5X, PH-EN 14411:2015 oraz z grupy B1a-B2
Odporność na ścieranie Class II , Antypoślizgowość R9. Odporność na plamienie EN ISO 10545-14 klasa V
Odporność chemiczna EN ISO 10545-13
-na ławę i zasydy o niskim ślępieniu Klasa LA-LB
-na ławę i zasydy o wysokim ślępieniu Klasa HA-HB
-na środki domowego użytku i dołoty do wody basenowej Klasa A
UNIKAŁ PRZEWODZIEĆ MOŻLIWE NAWILNOŚCI FUGI, KOLOR FUGI UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM NA ETAPIE REALIZACJI
Zastosować cokoł z płytki podłogowej o wysokości 8cm. Zliczaną ze ścianą poprzez podcięcie tyłu.

Podłoga podniesiona z aplikacją PVC, antylektryczna

PŁYTY TYP P-03,
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5% , PH-EN 14411:4
Odporność na ścieranie PEI V przy 12h, obróbki. Antypoślizgowość R10B. Odporność na plamienie EN ISO 10545-14 klasa V
Odporność chemiczna EN ISO 10545-13
-na ławę i zasydy o niskim ślępieniu Klasa LA
-na ławę i zasydy o wysokim ślępieniu Klasa HA
-na środki domowego użytku i dołoty do wody basenowej Klasa A
UNIKAŁ PRZEWODZIEĆ MOŻLIWE NAWILNOŚCI FUGI, KOLOR FUGI UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM NA ETAPIE REALIZACJI
Zastosować cokoł z płytki podłogowej o wysokości 8cm. Zliczaną ze ścianą poprzez podcięcie tyłu.

STOPNICE 30x60
Stopnice ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5% , PH-EN 14411:4
Odporność na ścieranie PEI V przy 12h, obróbki. Antypoślizgowość R10B. Odporność na plamienie EN ISO 10545-14 klasa V
Odporność chemiczna EN ISO 10545-13
-na ławę i zasydy o niskim ślępieniu Klasa LA
-na ławę i zasydy o wysokim ślępieniu Klasa HA
-na środki domowego użytku i dołoty do wody basenowej Klasa A
UNIKAŁ PRZEWODZIEĆ MOŻLIWE NAWILNOŚCI FUGI, KOLOR FUGI UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM NA ETAPIE REALIZACJI
Zastosować cokoł z płytki podłogowej o wysokości 8cm. Zliczaną ze ścianą poprzez podcięcie tyłu.

LEGENDA:
COKOL TYP C-01A,
Cokoł z płyty melbony lakierowanej na biały RAL 9003 mat.
Unęgi Cokoł do szos i drzwi z ułęty z osłoniętych.
Unęgi Cokoł gwarantuje szczelność połączenia elementu na skrzydle drzwiowym w ramach imitacji dalszej części sciany.
H=8 CM

COKOL TYP C-01B,
Cokoł z płyty melbony lakierowanej na biały RAL 9003 mat.

BRUK COKOLU
Szona wykonana materiałami dekoracyjnym od sufitu do posadzki z zachowaniem szczelnej dyktacyjnej.

UNIKAL WYKONACZ SYSTEMOWE WG OPISU PW ARCH
FUGI WYKONACZ MOŻLIWE NAWILNOŚCI FUGI, KOLOR FUGI UZGODNIĆ Z ARCHITEKTEM NA ETAPIE REALIZACJI
ŁĄCZENIE POSADZEK WYKONACZ POD SKRYTELM DRZEWYNY.

WŁĘSZE KOSZYSTOZCZKA URZĄDOWA POSADZO

Punkt rlemtu łóg
zachować kontynuację podłogi posadzki między biegiem schodów a posadzki

Element kontrolny - listwa aluminiowa malowana proszkowo na czarny mat. Listwa o szerokości 2 cm
licowana ze stopnic. Listwa ma słoność element kontrolny ostrzegawczy.

UNIKAL OGÓLNE
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. UZ. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWIERNE W PROJEKcie STANOWI WŁASNOŚĆ FIRM "3XA SP. Z O.O." I NIE MOGIĄ BYĆ UŻYTE POWINNO, KOPIONO I REPRODUKOWANE BEZ ZEJ PISANIEJ ZGODY
2. ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE INFORMY I RZECZE WYKONACZ JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWIEDLIWIA NA BUDOWIE, A ZASTANIE NIEZGODNOŚCI POWINNO BYĆ PRZEKAZANE ARCHITEKTOWI - BUDOWNIOWNI I PODSTAWIŁAM OPRACOWANIAM BRANŻOWYM A STANEM INŻYNIERZY Należy WYKONACZ I UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTYWISTĄ
3. ZAKRES WYKONANIA I OGRANICZENIA PRZEZ ROBOTY BUDOWLANE - ZOBOWIĄZANIE ZE STYKĄ BUDOWANI (WARTOŚĆ TECHNICZNE WYKONANIA I ZOBOWIĄZANIE PRZEZ BUDOWLANE - WYKONACZ)
4. WYKONACZ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZOBOWIĄZANIA PŁACI BUDOWY W SPOŚB SPŁYNIAJĄCY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, ŚWIEPNO I PRZÓŁ. WSZYSTKIE PRACOWNICY POWINNI ZOSTAĆ PRZESZKOLEN W ZAKRESIE BHP I PRZEPISÓW PRZÓŁ.
5. WSZYSTKIE RZECZYWISTOŚCI TECHNOLOGICZNE I MATERIAŁOWE WINNY POSIADAĆ ODPORNOŚCI CERTYFIKATY I ATYSTY ORAZ POWINNY BYĆ WYKONACZNE SZCZEGÓŁNIE W INstrukcji PRODUKCYJNEJ.
6. WSZYSTKIE RZECZYWISTOŚCI SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAĆ WYKONACZNE SZCZEGÓŁNIE W INstrukcji PRODUKCYJNEJ.
7. SZCZEGÓŁNIE RZECZYWISTOŚCI WSZYSTKICH WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
W BUDOWNI WŁ. PROJEKTOWY BRANŻOWYCH
8. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI WYKONACZNE ORAZ WYKONACZNE TECHNOLOGICZNE NIE MOGIĄ ZAKRESU PROJEKTU ARCHITEKTOWEGO PRZEZ PROJEKTOWANIE "3XA SP. Z O.O.". WYKONACZ UZGODNIENIA PRZEZ PROJEKTOWY LUB JEJENKOSTY PROJEKTOWE - BRANŻOWE ODPORNOŚCI ZA W/W PROJEKTY. W INNY WYPADKU "3XA SP. Z O.O." NIE PONOSI ODPORNOŚCI ZA W/W SYSTEMY.

Numer	Data	Opis
		Zestawienie rzewizji
		+/-0.00 =119.37 n. p. m.
		OPRACOWANIE JEST KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ.
		inwestor: Powiat Wrocławski Kościszki 131 50-440 Wrocław
		projektant: 3XA SP. Z O.O. al. Kasprowicza 63/1, 51-136 Wrocław tel. +48 600 367 372, e-mail: biuro@3xa.pl
		temat: ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO WE WROCŁAWIU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
		nr umowy:
		nr projektu:
		2013
		adres: ul. Kościszki 129, 131 Nr. działki : 81/10; 81/20; 81/17; Obręb Południe, AM-9
		PROJEKTANT:
		architektura i koordynacja:
		główny projektant: mgr int. arch. LUKASZ RESZKA 27/2010/200A
		sprawdzający: mgr int. arch. MACIEJ KOWALIK 15/050K/2012
		współpraca przy opracowaniu: mgr int. arch. MAGDALENA PUCHTA
		mgr int. arch. ANNA KASZUBA
		stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
		branża: ARCHITEKTURA
		numer rysunku: nr tematu: faza: branża: typ: nr:
		2013_PW_AW_R_AW_14
		rewizja: data: 18.12.2020
		temat rysunku: RZUT_KONDYGNACJI +2_POSADZO
		skala: 1:100