



Powiat Wrocławski

ul. Tadeusza Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. + 48 / 71 / 72 21 700 fax + 48 / 71 / 72 21 706

 www.powiatwroclawski.pl

 starostwo@powiatwroclawski.pl

Numer sprawy: SP.ZP.272.15.2021.I.DT

Wrocław, dnia 26.07.2021r.

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali zapytanie ofertowe

INFORMACJA O PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH DOTYCZĄCYCH TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania, pn. „**Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na wskazanych drogach publicznych będących w Zarządzie Powiatu Wrocławskiego w roku 2021 w podziale na 3 zadania:**

Zadanie 1: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych nr 1371D i 1341D na terenie gminy Długołęka

Zadanie 2: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2024D na terenie gminy Kąty Wrocławskie, drodze powiatowej nr 1938D na terenie gminy Siechnice, drodze powiatowej nr 1951D na terenie gminy Kobierzyce oraz na dawnej drodze krajowej nr 8 w gminie Kobierzyce

Zadanie 3: Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 2020D i 2021D na terenie gminy Kąty Wrocławskie, drodze powiatowej nr 1999D na terenie gminy Mietków, drodze powiatowej nr 2000D na terenie gminy Mietków i gminy Kąty Wrocławskie”

Zamawiający, Powiat Wrocławski, reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, informuje, że w dniu 26.07.2021r. wpłynęło przedstawione poniżej pytanie:

„Czy Zamawiający zastrzega zaprojektowanie oznakowania poziomego na całych odcinkach dróg powiatowych objętych przetargiem, czy w przypadku normatywnej szerokości zarówno należy zaprojektować oznakowanie osiowe i krawędziowe, czy są wyjątki?”

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Zamawiający zastrzega zaprojektowanie oznakowania poziomego zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach*. Linie krawędziowe należy projektować na całych długościach dróg, natomiast linie segregacyjne należy projektować na jezdniach dwukierunkowych o szerokości jezdni min. 5,80 m.

(-) Anna Żygadło

Sekretarz Powiatu Wrocławskiego

