

KRAWĘŻNIKI DO OBNIŻENIA NA DROGACH POWIATOWYCH W 2021 R.

Lp	Nr drogi	Miejscowość/ Lokalizacja	Długość krawężników do wymiany [m]	Długość obrzeży betonowych do ułożenia [m]	Długość krawężników i obrzeży do demontażu			Powierzchnia chodników przy obniżanych krawężnikach do przełożenia lub ułożenia						Powierzchnia pasa terenu zielonego między chodnikiem a jezdnią do utwardzenia i pasa zielonego na poszerzenie chodnika (powierzchnia korytowania i wykonania konstrukcji pod chodnik i obrzeża chodnikowe)						UWAGI	Elementy do rozbiórki		
					Krawężniki betonowe [m]	Krawężniki kamienne [m]	Obrzeża betonowe [m]	Nawierzchnia z kostki betonowej typu "PUZZLE" [m2]			Nawierzchnia z masy minetalno- asfaltowej [m2]			Nawierzchnia z kostki betonowej typu "PUZZLE" [m2]			Nawierzchnia z masy minetalno- asfaltowej [m2]				Obrzeża betonowe	Betonowe płyty chodnikowe	Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej do rozbiórki
								Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]	Długość [m]	Szerokość [m]	Powierzchnia [m2]				
OBWÓD DROGOWY W MIROSŁAWICACH																							
1	1990D	Sobótka/al. Św. Anny (skrzyżowanie z ul.A.Krajowej)	31	41,5	31		40	2,20	4,00	8,80	-	-	-	13,00	1,30	16,90	-	-	-	.	40,00	43,26	15,00
								12,00	4,00	48,00													
								3,50	5,00	17,50													
2	1994D	Sobótka/ul. Świdnicka (przy skrzyż. z ul.Cmentarną)	13,1			13,1					6,20	3,20	19,84										19,84
											6,00	1,80	10,80										10,80
			9			9					9,00	1,80	16,20							krawężnik na łuku L=6,0m, regulacja 1 szt. Studni ORANGE			16,20
3	1994D	Sobótka/ul. Świdnicka (przy aptece)	15,5			15,5					9,00	3,90	35,10										35,10
											7,20	2,60	18,72							Studzienka kanalizacyjna do regulacji wysokościowej			18,72
			2,4			2,4					2,00	2,60	5,20							Zasuwa wodociągowa do regulacji wysokościowej krawężnik na łuku L=2,4m			5,20
4	1967D	Jordanów Śląski/przed mostem	12		12			12,00	1,50	18,00										Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu puzzle do przełożenia			
5	1967D	Jordanów Śląski/przy bud. Nr 6 ul. Wrocławska	12			12		6,00	1,50	9,00										Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu puzzle do przełożenia			
								6,00	1,10	6,60													
6	1950D	Krzyżowice	6	4	6		4	6	1,1	6,60										Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu puzzle do przełożenia	4		
7	2024D	Zabrodzie	20	12		12		11,00	1,10	12,10										Studnia TP do regulacji - 1 szt.			
								8,00	2,00	16,00				8,00	2,30	18,40				Rolla z kostki wzdłuż przejścia wyniesionego od strony jezdni do wykonania- 8x0,3m			
8	1986D	Sobótka ul. Warszawska	12	5	12		3	5,00	2,00	10,00										Nawierzchnia z asfaltu do rozbiórki P=10,0m2 krawężnik na łuku L=3,0m	3		10,00
								6,00	1,50	9,00										Istniejąca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu puzzle do przełożenia			
9	2075D	Sobótka ul. Warszawska	6	12	6		6	4,00	3,70	14,80				2,00	2,50	5,00				Nawierzchnia z asfaltu do rozbiórki P=12,0m2	6		12,00
OBWÓD DROGOWY W SULIMOWIE																							
10	1535D	Nadolice Małe	10	17				6,50	4,00	26,00				34,50		26,00							
				21				8,50	4,00	34,00						34,00							
SUMA:			149	112,5	67	64	53	175,10			106			100							53	43	143

61,30

Rozbiórki:	
Krawężniki betonowe	67 m
Krawężniki kamienne	64 m
Obrzeża betonowe	53 m
Płyty chodnikowe 50x50cm	43 m2
Nawierzchnia asfaltowa	143 m2
Korytowanie i wykonanie nowej konstrukcji	100 m2

Roboty do wykonania na chodnikach:	
Ułożenie nowych krawężników betonowych	149,00 m
Ułożenie nowych obrzeży betonowych	112,50 m
Przełożenie kostki betonowej typu puzzle	61,30 m2
Ułożenie kostki betonowej typu puzzle	175,10 m2
Ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej	106 m2

Rodzaje nowych krawężników:

Krawężniki najazdowe 15x22cm	84
Krawężniki skośne 15x30cm	40
Krawężniki proste 15x30cm	13,6
Krawężniki na łukach 15x30cm	11,4