

Nr sprawy: SP.ZP.272.13.2021.II.DT

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

***DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH, URZĄDZEŃ
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ORAZ RUR DO MONTAŻU ZNAKÓW
DLA POTRZEB OBWODÓW DROGOWYCH W SULIMOWIE
I W MIROSŁAWICACH W PODZIALE NA 2 ZADANIA***

CPV zamówienia

34 99 22 00-9 – znaki drogowe

34 99 60 00-5 – drogowe urządzenia kontrolne bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

34 92 81 10-2 – bariery drogowe

Obwód Drogowy w Sulimowie

Renata Wołkowska

Marzec 2021 r.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur dla potrzeb Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach w podziale na 2 zadania:

Zadanie 1 – Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie

Zadanie 2 – Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach

2. DANE OGÓLNE:

Zakres dostaw

Zakres dostaw przedstawiony został w poniższych tabelach:

Zadanie 1 – Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodu Drogowego w Sulimowie

Lp.	Rodzaj znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków	Jedn. miary	Ilość
1	Znaki ostrzegawcze o boku 900mm Folia II generacji	szt.	40
2	Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm Folia I generacji	szt.	10
3	Znak B-20 - 800mm Folia II generacji	szt.	2
4	Znak B-33,B-34 o średnicy 800mm Folia II generacji	szt.	10
5	Znaki informacyjne (wymiar: 600mm x 600mm) Folia I generacji	szt.	2
6	Znaki informacyjne (wymiar: 600mm x 750mm) Folia I generacji	szt.	12
7	Znaki informacyjne (wymiar: 600mm x 600mm): D-6, D-6a, D-6b, D-1, D-2 Folia II generacji	szt.	40
8	Znaki informacyjne Folia I generacji		
	D-42 (wymiar: 530mm x 1200mm)	szt.	4
	D-43 (wymiar: 530mm x 1200mm)	szt.	4
	D-46 (wymiar 420mm x 900mm)	szt.	10
	D-47 (wymiar 420mm x 900mm)	szt.	10
9	Pozostałe znaki drogowe - tablice, drogowskazy, inne znaki uzupełniające (kat. E, T, F, G, U – za wyjątkiem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) Folia I generacji Wymiary ww. jak dla dróg powiatowych	m ²	80
10	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Folia II generacji U- 3a (wymiar: 600mmx600mm) - szt. 5 (1,8m ²) U-3c (wymiar: 600mmx1800mm) - szt. 5 (5,4m ²) U-3d (wymiar: 600mmx1800mm) - szt. 5 (5,4m ²) U-6a (wymiar: 500mmx750mm) - szt.2 (0,75m ²) U-6b (wymiar: 500mmx750mm) - szt.2 (0,75m ²) U-9b (wymiar: 500mmx 1250mm) szt. 9 (5,63m ²) U-20a (wymiar: 250mmx1250mm) - szt.10 (3,13m ²) U-21a,U-21b (wymiar: 250mmx1000mm) - szt.10 (2,5m ²)	m ²	25,36

11	Bariery wygradzeniowo - chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze białoczerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	20
12	Bariery wygradzeniowo- chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze białoczerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m - wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	20
13	Bariery rurowe z poprzeczkami poziomymi (kolor zielony) - rama z rury ocynkowanej fi 50mm, odległość pierwszej poprzeczki od ramy 300mm, poprzeczki poziome z rury fi 25mm, odległość między poprzeczkami 170mm, wysokość ramy 1700mm	szt.	2
14	Słupki krawędziowe U-2 (wymiar: fi 120 mm, wysokość – 1500mm), materiał PCV Folia II generacji	szt.	6
15	Słupki przeszkodowy U-5a z możliwością montażu słupka fi 60,3mm Folia II generacji	szt.	4
16	Słupki blokujące U-12c (wysokość -1400mm) z tworzywa sztucznego Folia II generacji	szt.	15
17	Opaski odbłaskowe na drzewa z poziomymi pasami białymi i czerwonymi (wymiar: 900mm x 300mm)	szt.	200
18	Słupki do znaków ocynkowane (wymiar: fi 60mm, długość – 3,8m)	szt.	200
19	Słupki do znaków ocynkowane (wymiar fi60mm, długość 4,2m)	szt.	150
20	Uchwyty do znaków ze śrubami:		
	Podwójne (umożliwiające montaż tablic tzw. "plecami do siebie")	szt.	400
	Pojedyncze	szt.	250
21	Lustra drogowe fi 800 U-18a wraz ze śrubami i uchwytami	szt.	5
22	Lustra drogowe U-18b prostokątne (wymiar 800mm x 600mm)	szt.	2
23	Podstawy uniwersalne (wymiar: 755mmx385mmx105mm), materiał PCV	szt.	10
24	Podstawy uniwersalne (wymiar: 375mm x375mmx110mm, otwory - 60mmx60mm), materiał PCV	szt.	10
25	Oznakowanie rezerwowe Folia I generacji	m ²	10

Zadanie 2 – Dostawa znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach

Lp	Rodzaj znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków	Jedn. miary	Ilość
1	Znaki ostrzegawcze o boku 900mm, Folia II generacji	szt.	70
2	Znaki zakazu i nakazu o średnicy 800mm, Folia I generacji	szt.	50
3	Znaki zakazu o średnicy 800mm, Folia II generacji	szt.	25
4	Znaki zakazu i nakazu o średnicy 600mm, Folia I generacji	szt.	15
5	Znaki informacyjne o wymiarach 600mmx600mm, Folia I generacji	szt.	35
6	Znaki informacyjne o wymiarach 600mmx750mm, Folia I generacji	szt.	25

7	Znaki informacyjne o wymiarach 600mmx600mm: D-6, D-6a, D-6b, D-1, D-2, Folia II generacji	szt.	25
8	Pozostałe znaki drogowe – tablice, drogowaskazy, inne znaki uzupełniające (kat. E, T, F, G, U – za wyjątkiem urządzeń BRD, Folia I generacji, wymiary znaków jak dla dróg powiatowych	m ²	120
9	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: U-3e, U-3a, U-3c, U-3d, U-6a, U-6b, U-9a, U-9b, U-20a	m ²	70
10	Bariery wygradzeniowo – chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2,0m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	10
11	Bariery wygradzeniowo – chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i poprzeczką fi 48,3mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	10
12	Bariery wygradzeniowo – chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 48,3x2,0mm i dwoma poprzeczkami fi 33,7x2mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	6
13	Bariery wygradzeniowo – chodnikowe typu U-12a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 48,3x2,0mm i dwoma poprzeczkami fi 33,7x2mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2,0m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	6
14	Bariery wygradzeniowa ze szczelinami typu U-11a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i szczelkami 20x1,5mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 1,5m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	6
15	Bariery wygradzeniowa ze szczelinami typu U-11a z rury ocynkowanej z pochwytem fi 60,3mm i szczelkami 20x1,5mm w kolorze biało-czerwonym, malowane proszkowo w kolorze białym i oklejone folią czerwoną I generacji o module 2,0m – wraz ze śrubami, podkładkami, nakrętkami	szt.	6
16	Słupki blokujące stalowe (wymiar: fi 120, długość 1500mm) z dekletem stalowym do montażu przez zabetonowanie	szt.	100
17	Słupki przeszkodowe U-5b zespolone ze znakiem C-9, Folia II generacji średnica znaku C-9 fi 400mm	szt.	20

18	Słupki przeszkodowe U-5b zespolone ze znakiem C-9, Folia II generacji średnica znaku C-9 fi 600mm	szt.	20
19	Słupki do znaków ocynkowane (wymiary: fi 60mm, długość 3,8m)	szt.	300
20	Słupki do znaków ocynkowane (wymiary: fi 60mm, długość 4,5m)	szt.	50
21	Uchwyty do znaków ze śrubami:		
	Pojedyncze	szt.	300
	Podwójne (umożliwiające montaż tablic tzw. "plecami do siebie")	szt.	300
22	U-18a wraz ze śrubami i uchwytyami fi 800mm	szt.	14
23	U-18b wraz z uchwytyami i śrubami wymiary 600mm x 800mm	szt.	8
24	Punktowy element odblaskowy służący do poziomego oznakowania dróg (PEO) ; białe, czerwone	szt.	100
25	Oznakowanie rezerwowe – folia I generacji	m ²	10
26	Azyl drogowy elementy o wym. 500x500x100 PCV: Rodzaj elementu azylu: - narożny - skrajny - wewnętrzny	szt.	150
27	Kółek rozporowy ze śrubą 12x240 mm M8 do azyli drogowych	szt.	600

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

3.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.

3.2. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (b.r.d.) - narzędzia, którymi nie są znaki drogowe służące optycznemu prowadzeniu ruchu, pikietażu itp. oraz tablice rozdzielające, tablice kierujące, zapory drogowe, urządzenia do oznaczania obiektów w skrajni drogi .

3.3. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku.

Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.

3.4. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

3.5. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

3.6. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).

3.7. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupki, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice.

3.8. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji.

3.9 Powyższe i pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

3.10 Wymagania w zakresie właściwości znaków, powłok metalicznych cynkowanych, rur, trwałości materiałów podano w SST stanowiącej załącznik do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.11 Zamawiający opisując wymagania w zakresie właściwości znaków, powłok metalicznych cynkowanych, rur, trwałości materiałów w SST stanowiącej załącznik do postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego przy pomocy określonych norm, ocen technicznych, aprobat, o których mowa w art. 101 i art. 102 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 tej ustawy, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca może, przy pomocy innych wiarygodnych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych. Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4. ISTOTNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4.1. Termin realizacji :

dla Zadania 1 i Zadania 2: do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania środków finansowych, tj. kwoty, do wysokości której zostanie zawarta umowa, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

- 1) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić (telefonicznie lub drogą elektroniczną) bazę właściwego Obwodu Drogowego, do której dostawa jest kierowana, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.
- 2) Dostawy znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków w okresie obowiązywania umowy realizowane będą sukcesywnie i zamawiane partiami zgodnie z potrzebami Zamawiającego na podstawie pisemnych zamówień przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.
- 3) Przy każdorazowym zamówieniu partii znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków zostanie sprecyzowany zakres rzeczowy dostawy.
- 4) Maksymalny czas realizacji jednej dostawy:
 - w trybie normalnym – do 15 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
Skrócenie terminu jednorazowej dostawy w trybie normalnym stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Najdłuższy możliwy termin dostawy wynosi do 15 dni roboczych, natomiast najkrótszy możliwy termin wynosi do 7 dni roboczych.
Minimalna dostawa obejmować będzie min. 10 szt. oznakowania pionowego różnej kategorii lub min. 2m² pozostałych znaków drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 - **w trybie pilnym – wymagającym natychmiastowego wykonania i dostawy (znaków drogowych kategorii A, B, C, D, E-17a i E-18a do kwoty 500zł brutto) – do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Minimalna ilość dla dostawy znaków – 1szt.**
- 5) Znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rury do montażu znaków należy dostarczyć w dni robocze w godz.8:00 – 14:00.

5. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE DOSTAW:

5.1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen przyjętych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście dostarczonych znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków potwierdzonych przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5.2. Rozliczanie za dostawy do Obwodów Drogowych dokonywane będzie po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, zgodnie z dokumentami WZ potwierdzonymi przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego.

5.3 Zamawiający zastrzega sobie, w ramach wartości umowy, możliwość zmian ilościowych w przedstawionym asortymencie, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych w umowie, zaś Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego.

5.4 Podstawę rozliczenia częściowego stanowić będą:

- a) faktura Vat częściowa,
- b) dokumenty WZ potwierdzone przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego,
- c) deklaracje zgodności z posiadaną aprobatą techniczną.

5.5 Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami.

5.6 Przy dokonywaniu płatności wynikających z niniejszej umowy strony zobowiązują się stosować mechanizm podzielonej płatności.

5.7 Minimalna wartość procentowa zadania, jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować, wynosi 80% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,

6. GWARANCJA:

1. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres wynoszący:

- na znaki z licem z folii I generacji na tarczach z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo - 7 lat od dnia odbioru przez Zamawiającego,
- na znaki z licem z folii II generacji na tarczach z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo - 10 lat od dnia odbioru przez Zamawiającego,
- na słupki do znaków, nowej konstrukcji wsporczej i poręczy ochronnych - 10 lat od dnia odbioru przez Zamawiającego,
- na powłoki malarskie i ocynkowane - 10 lat od dnia odbioru przez Zamawiającego,
- na urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - 36 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady towaru stwierdzone w toku odbioru oraz ujawnione w okresie trwania gwarancji i rękojmi.

3. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną ujawnione wady towaru, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad lub bezpłatnej wymiany towaru na wolny od wad w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

4. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w ust. 3, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobom trzecim. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią będzie w takim przypadku obciążać Wykonawcę.

5. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

7. OBOWIĄZKI STRON

7.1 Obowiązki Zamawiającego:

a) zapewnienie nadzoru nad realizacją dostaw.

b) przy każdorazowym zamówieniu partii znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków zostanie sprecyzowanie zakresu rzeczowego dostawy

c) Odbiór zamówienia potwierdzony zostanie dokumentem WZ po sprawdzeniu ilościowym i jakościowym towaru przez przedstawiciela Zamawiającego.

d) Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie według cen przyjętych w ofercie Wykonawcy oraz ilości rzeczywiście dostarczonych znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków potwierdzonych przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

e) Rozliczanie za dostawy do Obwodu Drogowego dokonywane będzie po każdej zrealizowanej dostawie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, zgodnie z dokumentami WZ potwierdzonymi przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego.

f) Minimalna wartość procentowa zadania, jaką Zamawiający zobowiązuje się zrealizować, wynosi 80% łącznego maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, na każde zadanie osobno.

7.2 Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy:

a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, obowiązującymi normami i normatywami, ofertą Wykonawcy oraz postanowieniami niniejszej umowy.

b) wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie transportu.

c) wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas realizacji dostawy znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rur do montażu znaków.

d) Jeżeli wykonawca dostarczy Zamawiającemu znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub rury do montażu znaków złej jakości, nieodpowiadającej szczegółowym specyfikacjom technicznym i obowiązującym przepisom, zasadom wiedzy technicznej oraz postanowieniom niniejszej umowy, stwierdzonej na podstawie wizualnej oceny, Zamawiający ma prawo nie przyjąć dostawy na wadliwy towar. Wykonawca zabierze zareklamowany towar na własny koszt. W przypadku reklamacji towaru, dostarczonego w trybie normalnym, o którym mowa w umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe znaki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub rury do montażu znaków wolne od wad w ilości zareklamowanej, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia reklamacji.

e) W przypadku reklamacji towaru, dostarczonego w trybie pilnym, określonym w umowie, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu nowe znaki, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i/lub rury do montażu znaków wolne od wad w ilości zareklamowanej, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia złożenia reklamacji.

f) Podstawę rozliczenia częściowego stanowić będą:

1. faktura Vat częściowa,
2. dokumenty WZ potwierdzone przez osobę sprawującą nadzór nad dostawami ze strony Zamawiającego,
3. deklaracje zgodności z posiadaną aprobatą techniczną.

8. TRANSPORT

Znaki drogowe, konstrukcje wsporcze, słupki do znaków oraz inne materiały należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nieuszkodzony dotarły do odbiorcy. Środki transportu po stronie wykonawcy(dostawcy).

9. OBMIAR DOSTAW

Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. (sztuka) lub 1 m² znaku
- 1 szt. (sztuka) lub 1 m² urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

10. ODBIÓR DOSTAW

Dostawca zobowiązany jest uzgodnić termin każdej dostawy i uzyskać jej potwierdzenie.

Odbiór dostaw będzie dokonywany na podstawie dokumentów WZ każdej zamówionej partii znaków do siedziby Zamawiającego. Wykonawca dostarczy do Zamawiającego znaki nowe.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty szczegółowe tablic drogowskich typu „E

11. NADZÓR NAD REALIZACJĄ DOSTAW:

Ze strony Zamawiającego nadzór nad dostawą sprawowany będzie przez osoby działające w imieniu Zamawiającego w zakresie uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji dostaw ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy.

12. STRUKTURA CENY JEDNOSTKOWEJ:

Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. (sztuka) lub 1 m² znaku
- 1 szt. (sztuka) lub 1 m² urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cenę jednostkową Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej, która zawiera wykonanie , dostawę i rozładunek znaków.

13. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENY :

Kryteria oceny ofert, ich waga:

- C – cena oferty: 60 % (waga),
- T– czas realizacji dostawy w trybie normalnym – 40% (waga)

Każde z zadań będzie oceniane oddzielnie.